


CLIMAFLEX XT

Manchon polyéthylène

CLIMAFLEX XT est un tube isolant en mousse polyéthylène à cellules fermées.

Il est particulièrement adapté pour des applications dans le domaine des installations de chauffage et de sanitaire.

Les tubes, de couleur grise, ont une longueur de deux mètres.



APPLICATION

- Isolation des tuyauteries de chauffage
- Isolation des tuyauteries d'eau chaude sanitaire

+ PRODUIT

- Bonne résistance au feu
- Conductivité thermique Lambda $\lambda = 0,040$ à 40 °C
- Gain de 50% à la pose pour les tuyauteries déjà installées
- Excellente résistance à la diffusion de vapeur d'eau
- Très facile à fendre

PROPRIÉTÉS	SYMBOLE	VALEUR			UNITÉ	STANDARD
T°C de service maximum	ST(+)	100 (85 en coude)			°C	EN 14707
Conductivité thermique	T	0	40	90	°C	EN ISO 8497
	λ	0,036	0,040	0,053	W / m.K	
Perméabilité à la vapeur d'eau	m	$\geq 16\ 000$				EN 13469
Réaction au feu		B - s1, d0				EN 13501 - 1
Déclaration de performance		W1PEF100				

La température de pose doit être + 5 °C

Épaisseur	9 mm	13 mm	20 mm
Ø (mm)	MI / carton	MI / carton	MI / carton
15	300	200	-
18	300	190	-
22	250	160	108
28	190	130	96
35	150	102	70
42	110	84	60
48	90	70	48
54	70	60	48
60	66	48	40