


INSUL-TUBE

Manchon isolant en mousse élastomère

Insul-Tube est un manchon isolant souple en mousse de caoutchouc préconisé pour les installations de chauffage, de climatisation et de froid technique. Chaque manchon mesure 2 mètres.



APPLICATION

- Isolation des tuyauteries de chauffage / sanitaire
- Isolation des tuyauteries de climatisation
- Isolation des tuyauteries de froid technique

PRODUIT

- Bonne résistance au feu
- Très bonne résistance à la diffusion de vapeur d'eau
- Prévient la formation de la condensation
- S'adapte facilement à toutes les courbures

PROPRIÉTÉS	SYMBOLE	VALEUR						UNITÉ	STANDARD
T°C de service maximum	ST(+)	de - 30 à + 100						°C	EN 14707
Conductivité thermique		6-25			32			mm	EN 12667
	ρ	-30	0	40	-30	0	40	°C	
	λ	0,031	0,034	0,038	0,032	0,035	0,040	W / m.K	
Réaction au feu		B _s 3d0							EN 13501 - 1
Déclaration de performance		W4W25FEF100							

Épaisseur	09 mm	13 mm	19 mm	25 mm	32 mm	40 mm
Ø (mm)	MI / carton	MI / carton	MI / carton	MI / carton	MI / carton	MI / carton
10	320	190	-	-	-	-
12	280	172	100	-	-	-
15	240	154	86	60	32	-
18	190	130	78	50	32	22
20	-	120	76	-	-	-
22	156	110	74	42	32	22
25	130	92	60	-	-	-
28	124	86	58	40	24	16
32	-	76	54	-	-	-
35	92	76	48	32	24	16
40	-	56	40	-	-	-
42	70	56	40	24	18	16
48	60	48	30	24	18	12
50	-	46	30	-	-	-
54	60	46	30	22	18	10
60	60	40	28	22	16	10
64	54	40	28	-	16	10
70	54	40	28	-	14	-
76	54	34	28	18	12	10
80	40	30	26	-	12	10
89	36	30	22	14	10	10
108	28	28	20	-	8	-
114	28	28	18	-	8	6
140	-	18	10	-	6	6
160	8	16	8	-	2	4

Produits pour une isolation de
Classe 3 selon la RT2012