


INSUL-TUBE L-REC

Manchon isolant en mousse élastomère

Insul-Tube L-REC est un manchon isolant souple en mousse de caoutchouc. Fendu, il dispose d'une bande adhésive de recouvrement en PVC. D'une grande facilité de mise en œuvre, il est préconisé pour les installations de chauffage. Chaque manchon mesure 2 mètres.



APPLICATION

- Isolation des tuyauteries de chauffage
- Isolation des tuyauteries d'eau chaude sanitaire

+ PRODUIT

- Bonne résistance au feu
- Gain de temps au montage
- Préviens la formation de la condensation
- S'adapte facilement à toutes courbures

PROPRIÉTÉS	SYMBOLE	VALEUR					UNITÉ	STANDARD
T°C de service maximum	ST(+)	de - 30 à + 85					°C	EN 14707
Conductivité thermique		9-32	9-25		32		mm	EN ISO 8497
	T	-30	0	40	0	40	°C	
	λ	0,031	0,034	0,040	0,035	0,040	W / m.K	
Réaction au feu		C _s 3d0						EN 13501 - 1
Déclaration de performance		W4W4W5FEF4 00						

Épaisseur	9 mm	13 mm	19 mm	25 mm	32 mm
Ø (mm)	MI / carton	MI / carton	MI / carton	MI / carton	MI / carton
12	280	172	100	-	-
15	240	154	86	60	32
18	190	130	78	50	32
20	-	120	76	-	-
22	156	110	74	42	32
25	130	92	60	-	-
28	124	86	58	40	24
32	-	76	54	-	-
35	92	76	48	32	24
40	-	56	40	-	-
42	70	56	40	24	18
48	60	48	30	24	18
50	-	46	30	-	-
54	60	46	30	22	18
60	60	40	28	22	16
64	54	40	28	18	16
70	54	40	28	-	-
76	54	34	28	18	12
89	36	30	22	14	10
114	28	28	18	-	8

Produits pour une isolation de
Classe 3 selon la RT2012

D'autres dimensions sont disponibles. Nous consulter.